

## 4KS europrofil | Wkładka klucz SYMO DZ




### Opis produktu

Wkładka dwustronna 4KS w europrofilu i w systemie modułowym SYMO nadaje się do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Wkładkę można blokować dwustronnie. Przykłady zastosowań to drzwi domowe, biurowe, łącznikowe, domowe drzwi wejściowe, a także aluminiowe i drzwi bezpieczeństwa.

### Informacje techniczne

Zewnętrzna długość wkładki A w mm	27   31   36   41   46   +5 ...   A + B ≥ 62 mm
Wewnętrzna długość wkładki B w mm	27   31   36   41   46   +5 ...   A + B ≥ 62 mm
Powierzchnia	NI – nikiel   MS – mosiądz   NP – nikiel, od strony czołowej polerowany   NPV – nikiel, pełne polerowanie   MP – mosiądz, od strony czołowej lakierowany   MPV – mosiądz, pełne polerowanie z lakierowaniem   ML – mosiądz lakierowany   CR – chrom   CP – chrom, od strony czołowej polerowany   CPV – chrom, pełne polerowanie   PS – patyna, kolor czarny   PB – patyna, kolor brązowy
Opcje – cechy bezpieczeństwa	ARS – zabezpieczenie przed wyrwaniem   AS-A – Anti-Snap po zewn. stronie   FZG – funkcja swobodnego obrotu dla zamków przekładniowych   KZS – podwyższona ochrona przed wyciągnięciem/rozwierceniem   SKG3 – certyfikowana wkładka bębnekowa SKG 3*   VDS – certyfikowana wkładka bębnekowa VdS   VDSBZ+ – certyfikowana wkładka bębnekowa VdS-BZ+
Opcje – warunki techniczne montażu	BIF – zabierak podwójny Biffar®   BLIND – wkładka zaślepiająca   SEW – wersja odporna na działanie wody morskiej   ZR14 – zębata Z14   ZVS – cofnięty korpus wkładki   SSW – zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi i pyłem
Opcje – właściwości użytkowe	BSZ – bezpieczne sprzęgło   NS – zwiększona odporność na zużycie   TXT – indywidualna numeracja klienta
Cechy bezpieczeństwa	Weryfikacja uprawnień dostępu w co najmniej 18 pozycjach kontrolnych (pozycje uprawnień)   12 niesprężynowych, liniowo sterowanych sztyftów blokujących   różne elementy zabezpieczające z twardego stopu i hartowanej stali, chroniące przed rozwierceniem i wyciągnięciem   trwała oś łącznika ze stali Nirosta, chroniąca przed przekręceniem i wyrwaniem
Normy i wytyczne	EN 1303:2015 160B0C6D   ÖNORM B5351: WZ6-BZ6-BZ   EN1627   opcja VdS BZ(+)   opcja VdS***   opcja SKG***   opcja BSI***
Warunki techniczne montażu	Do zamków wpuszczanych zgodnych z DIN, ÖNORM oraz zamków nawierzchniowych odpowiednich do montażu wkładek bębnekowych w europrofilu   szerokość zabieraka 9,3 mm
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa ze śrubą mocującą M5



Rysunek

